

Acabado para pisos muy resistente y de alto brillo

DESCRIPCION

Ofrece máxima protección a pisos de vinil, madera y algunos pisos de piedra natural. Deja una apariencia de piso húmedo o de brillo muy pronunciado.

- Resistente a Marcas.
- Excepcional durabilidad.
- Su fórmula con 25% de sólidos ofrece la mayor protección con pocas capas.
- No se amarillenta, es de bajo mantenimiento y es muy resistente al polvo, ideal para áreas donde no es posible dar mantenimiento seguido. usese en oficinas, escuelas, oficinas, hospitales, lobbies, etc.
- Cubre un área grande: 3000 pies cuadrados por galón.
- Se seca rápidamente, de 30-40 min en condiciones normales.
- Resistente a los resbalones.

ESPECIFICACIONES

Forma.....	Líquido	pH.....	7.6- 8.6
Olor.....	Suave	Cobertura.....	Hasta 3,000 pies ² /galón (75m ² /litro)
Color.....	Lechoso	Tiempo de secado.....	30 - 40 minutos
Sólidos.....	25%	Antideslizante.....	Si

* Las tolerancias son típicas y están sujetas a las tolerancias usuales de la fabricación.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación

Remueva ceras, selladores y acabados. Enjuague bien y deje secar. Con trapeador limpio de rayón o microfibra aplicar capas delgadas y uniformes de producto. Deje secar durante una hora entre capa y capa. Este período puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas, del local donde se aplica y del uso de ventiladores eléctricos.

Para obtener los mejores resultados, aplicar un máximo de 3 a 4 capas en 24 horas.

Mantenimiento

Diario: Barrer o trapear como sea necesario para quitar el polvo.

Pisos Sucios: Limpie la superficie con un Limpiador Neutral. Enjuague y deje secar.

Zonas de alto tráfico: Limpie la superficie con un Limpiador Neutral. Enjuague y deje secar. Aplique capas delgadas adicionales de acabado de pisos según sea necesario.

Pulido: Si lo desea, puede pulir periódicamente con pad semi-blando para mejorar la apariencia.

Mantenimiento periódico completo: Por lo general, no es necesario remover selladores y acabados de los pisos más de (1) o (2) veces al año.

Nota: Las diluciones sugeridas pueden variar de acuerdo a la industria, normas del país o requerimientos del cliente.

* Vea la instrucciones de la etiqueta y el MSDS para uso completo.



MANUQUINSA

H & H MANUFACTURAS QUIMICAS Y SERVICIOS S.A.

Restaurante Munich 1 c. al lago, 3 1/2 c. abajo M/D, Managua, Nicaragua.

PBX: (505) 2264-2313 • Telefax: (505) 2254-6208

Apdo. Postal # 2159 • Email: gerencia@manuquinsa.com.ni

Email: gerenciamqi@manuquinsa.com.ni • www.manuquinsa.com.ni