

# EXTRACTOR CLEANER

## HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Limpiador de alfombras y restaurador

### DESCRIPCION

Este potente sistema detergente limpia profundamente y restaura las alfombras con equipos de extracción modernos tanto unidades portátiles, como unidades montadas en camiones. Los surfactantes aniónicos especiales y los agentes suspensores de mugre remueven la tierra arraigada y fija sin dejar residuos pesados. Los agentes suavizantes de agua y los anticorrosivos mantienen a la maquinaria destapada y sin oxidar.

- Limpia profundamente sin dejar residuos o acumulaciones.
- No daña a las partes internas del equipo, contiene inhibidores de corrosión y agentes suavizantes.
- Para unidades portátiles o unidades montadas en camiones.
- Baja espuma.
- Concentrado con buena comparación de costo.

### ESPECIFICACIONES

Tipo.....	Detergente aniónico	pH.....	12.0-13.0
Forma.....	Líquido Claro	pH Diluido (1:128).....	9.5
Olor.....	Característico	Altura de la espuma.....	Baja
Color.....	Azul/Verde/Amarillo	Gravedad Específica.....	1.08 gm/ml
Activos.....	>15%		

\* Las tolerancias son típicas y están sujetas a las tolerancias usuales de la fabricación.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese de verificar la firmeza de color de la alfombra a la solución recomendada antes de la limpieza. Mueva todos los muebles de la zona. Aspire bien.
- Trate previamente el área a limpiar (Pretratador). Rocíe directamente en áreas muy sucias, manchas y áreas de tráfico antes de la extracción.
- Mezclar el producto con agua caliente antes de inyectar en el sistema de extracción. Introducir antiespumante en el tanque de recogida y la manguera si hay exceso de espuma residual.
- **Suciedad Regular:** Diluir 1 onza por galón (1:128) de agua caliente para uso en equipos de extracción.  
**Muy Sucio:** Para alfombras muy sucias con acumulación de grasas y exceso de champú viejos y residuos, use hasta 3 onzas por galón (1:40) de agua caliente. Una segunda aplicación puede ser necesaria para manchas persistentes y áreas de tráfico pesado.
- Extraiga el área de trabajo con el producto.
- Cuando la alfombra esté seca, vuelva a colocar los muebles. Si todavía hay humedad, asegúrese de usar papel de aluminio o papel encerado debajo de las ruedas y partes de metal para evitar que se formen manchas de óxido.

Nota: Las diluciones sugeridas pueden variar de acuerdo a la industria, normas del país o requerimientos del cliente.

\* Vea la instrucciones de la etiqueta y el MSDS para uso completo.



# MANUQUINSA

H & H MANUFACTURAS QUIMICAS Y SERVICIOS S.A.

Restaurante Munich 1 c. al lago, 3 1/2 c. abajo M/D, Managua, Nicaragua.

PBX: (505) 2264-2313 • Telefax: (505) 2254-6208

Apdo. Postal # 2159 • Email: gerencia@manuquinsa.com.ni

Email: gerenciamqi@manuquinsa.com.ni • www.manuquinsa.com.ni