

Pulidor para pisos de piedra natural

DESCRIPCION

Es un producto diseñado para el pulido de mármol, terrazo, piedra caliza, granito, travertino, y superficies similares. También se puede utilizar para el pulido de concreto después del afinado. Provee a la piedra un esmalte natural de manera similar al pulido aplicado en la fábrica usando equipo normal. Puede remover marcas de agua, jugos de frutas y alcohol, así como rayones menores de la superficie, mientras se realiza la restauración con Polish. Puede utilizar Polish en pisos y muebles. Es un producto amigable con el medio ambiente, resistente al fuego y no contiene ningún solvente.

ESPECIFICACIONES

Tipo.....	Mezcla Pulidora	Libre de Solventes.....	Si
Seguro en piedra.....	Si	Permite la Transmisión de Vapor.....	Si
Estado Físico.....	Crema/Líquido	Aumento del Brillo.....	Excepcional
Color.....	Suspensión blanca, opaca	Gravedad Específica.....	1.3 gm/ml
Olor.....	Prácticamente inoloro	pH.....	1.0- 2.0

* Las tolerancias son típicas y están sujetas a las tolerancias usuales de la fabricación.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia. En pisos, cerciórese de remover todas las ceras y acabados antes de utilizar este producto. NOTA: Las superficies deterioradas o desgastadas pueden requerir volver a nivelar antes del pulido.

Aplicación

Proteja todas las áreas adyacentes a la superficie prevista a restaurar. Las alfombras, madera, vidrio, latón pulido y otras superficies adyacentes deben ser cubiertas o protegidas contra cualquier rociado posible de la maquinaria u otro contacto con este producto. Cuando el área de trabajo se ha limpiado y todas las áreas adyacentes se han protegido, humedecer el área de trabajo con agua limpia y aplicar Polish con un atomizador (normalmente 2 onzas por cada 15 pies cuadrados o 1.39 metros cuadrados de restauración). Utilice máquina rotativa de 175 RPM con un pad para pulir rojo o blanco. La mayoría de las superficies de piedra necesitan solamente de 4 a 5 pasadas (Este-Oeste/Norte-Sur) en cada dirección para repulir; sin embargo, se recomienda probar en una pequeña área para determinar el tiempo requerido. Cuando se termina de repulir, aspirar y lavar inmediatamente el área. Seque con una toalla, pulir en seco y vaya a la siguiente área. Trabaje en áreas pequeñas y manejables (aprox. 2 metros cuadrados). No aplique la mezcla sobre áreas terminadas. Proteja las áreas terminadas humedeciendo con agua limpia. Después de concluido el trabajo completo, enjuague bien con agua limpia y aspire.

NOTA: Las superficies de mármol negro son más sensibles que la mayoría de las superficies de mármol y requieren más cuidado cuando se efectúa el repulido. La mayoría de las superficies de mármol verde y algunas superficies de mármol blanco no serán repulidas con este método, contacte a MANUQUINSA para procedimientos alternativos.

Nota: Las diluciones sugeridas pueden variar de acuerdo a la industria, normas del país o requerimientos del cliente.

* Vea la instrucciones de la etiqueta y el MSDS para uso completo.



MANUQUINSA

H & H MANUFACTURAS QUIMICAS Y SERVICIOS S.A.

Restaurante Munich 1 c. al lago, 3 1/2 c. abajo M/D, Managua, Nicaragua.

PBX: (505) 2264-2313 • Teletax: (505) 2254-6208

Apdo. Postal # 2159 • Email: gerencia@manuquinsa.com.ni

Email: gerenciamqi@manuquinsa.com.ni • www.manuquinsa.com.ni