

LIMPIADOR MULTIPROPOSITO

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Limpiador renovador de superficies duras

DESCRIPCION

- Detergente concentrado.
- Producto de limpieza seguro, rápido y eficaz.
- Multiusos - puede ser utilizado en pisos, paredes, mostradores, equipo o cualquier superficie difícil.
- Es bastante suave para el uso repetitivo en el transcurso del día.
- No deja ninguna raya - ideal para limpiar pisos muy sucios - dejando un acabado uniforme en el piso.

ESPECIFICACIONES

| | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| Tipo..... | Mezcla de Detergentes | Altura de la Espuma..... | Alta |
| Forma..... | Líquido | Activos..... | > 10% |
| Olor..... | Cítrico | Fosfatos (%P)..... | 0.7 |
| Color..... | Rosado Claro | Antideslizante | |
| pH | 11.0 - 12.0 | | |

* Las tolerancias son típicas y están sujetas a las tolerancias usuales de la fabricación.

INSTRUCCIONES DE USO

Se puede usar en linóleo, caucho, asfalto, material sintético, vinyl, terrazo, azulejos y pisos de madera dura.

Dilución

Fregado Húmedo: 3 onzas por galón (1:40).

Fregado con Equipo: 2 onzas por galón (1:64).

Limpieza General: 5 onzas por galón (1:25).

Suciedad Extrema: 12 onzas por galón (1:10).

También es Excelente para:

Aluminio / Acero Inoxidable: Diluir 5 onzas por galón (1:25) con agua tibia. Aplicar con un paño limpio, agitando suavemente. Limpie con un paño húmedo y seque con un paño limpio y seco.

Muebles / Carpintería: Diluir 5 onzas por galón (1:25) con agua. Limpie con un paño húmedo y seque con un paño limpio.

Pisos de Gimnasio: Diluir 21 onzas por galón (1:6) con agua caliente. Deje reposar y fregar, si es necesario. Para suciedad o manchas en rodapiés, aplique la solución con lana de acero y frote ligeramente.

Tapicería de Cuero / Plástico: Diluir 6 onzas por galón (1:20) con agua. Limpie con un paño limpio y húmedo o una esponja. Seque con un trapo limpio y seco.

Piso y Paredes Pintadas: Diluir 5 onzas por galón (1:25) con agua. Para condiciones extremas, use solución más concentrada.

Porcelana y Azulejos: Diluir 5 onzas por galón (1:25) con agua. Aplicar con spray, un paño o esponja. Secar con gamuza o paño limpio y seco.

Alfombras / Tapicería de Tela: Siempre pruebe primero la firmeza del color. Mezcle agua caliente con el detergente concentrado. Usando solamente espuma, cepille o friegue con un paño limpio. Remueva la espuma. Seque con un trapo limpio y seco la tapicería.

Camiones / Aviones: Diluir 5 onzas por galón (1:25) con agua. Aplique con cepillo y manguera.

Nota: Las diluciones sugeridas pueden variar de acuerdo a la industria, normas del país o requerimientos del cliente.

* Vea la instrucciones de la etiqueta y el MSDS para uso completo.

Ultima revisión: Febrero de 2012



MANUQUINSA

H & H MANUFACTURAS QUIMICAS Y SERVICIOS S.A.

Restaurante Munich 1 c. al lago, 3 1/2 c. abajo M/D, Managua, Nicaragua.

PBX: (505) 2264-2313 • Telefax: (505) 2254-6208

Apdo. Postal # 2159 • Email: gerencia@manuquinsa.com.ni

Email: gerenciamqi@manuquinsa.com.ni • www.manuquinsa.com.ni