

# FLOOR REMOVER

## HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Limpiador desincrustante líquido, renovador de pisos y superficies duras

### DESCRIPCION

- Formula agresiva de altos activos, frota duro removiendo acabados y selladores.
- Elimina o reduce al mínimo el uso de la lavadora automática.
- Es lo suficientemente poderoso para remover múltiples capas, acumulación, residuos o pisos frecuentemente pulidos.
- Baja espuma para fácil aplicación con lavadoras automáticas.
- Diseñado para trabajar con agua tibia o fría.

### ESPECIFICACIONES

Forma.....	Líquido	pH.....	11.0- 13.0
Olor.....	Característico	Densidad.....	1.0 – 1.1 gm/ml
Color.....	Incoloro	Altura de la Espuma.....	Muy Baja

\* Las tolerancias son típicas y están sujetas a las tolerancias usuales de la fabricación.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Leer Antes de Usar

1. Esta es una fórmula agresiva. Lea las precauciones a continuación.
2. Diluir antes de utilizar. NO use en superficies pintadas o pisos de madera. Probar antes de usar en linóleo, caucho o baldosas de asfalto ya que puede causar decoloración, ablandamiento.
3. Enjuague inmediatamente con agua. Limpie los derrames o salpicaduras de rodapiés o superficies pintadas.
4. Use en áreas bien ventiladas.

#### Instrucciones

1. Trapear.
2. Puede diluir hasta con 20 partes de agua (7 onzas / 210 ml por galón de agua). Para eliminar acumulación excesiva, diluir con agua 25 onzas de producto (750 ml) por galón de solución.
3. Antes de aplicar a todo el piso, realice una prueba en un área pequeña y poco visible.
4. Aplique una cantidad abundante de solución a la superficie. Deje reposar la solución de 3 a 10 minutos. No permita que la solución se seque en el piso.
5. Realice acción mecánica con máquina pulidora de pisos. Luego, retire la solución.
6. Enjuague bien con agua limpia.
7. Deje secar el piso antes de aplicar el acabado.

Nota: Las diluciones sugeridas pueden variar de acuerdo a la industria, normas del país o requerimientos del cliente.

\* Vea las instrucciones de la etiqueta y el MSDS para uso completo.



# MANUQUINSA

H & H MANUFACTURAS QUIMICAS Y SERVICIOS S.A.

Restaurante Munich 1c. al Norte, 3 1/2c. al Oeste, M/D,  
Managua, Nicaragua.

PBX: (505) 2264-2313 • FAX: (505) 2254-6208  
gerencia@manuquinsa.com.ni • www.manuquinsa.com.ni